Ice-O-Matic

PROYECTO 51

Foodservice Solutions

Máquinas de hielo

GARANTÍA DE LA MAQUINA DE HIELO

. Todas las máquinas de hielo Ice-O-Matic están respaldadas por una garantía que cubre tanto las piezas como la mano de obra. Para registrar productos y comprobar el estado de su garantía, visite la página “Registro de garantía” en iceomatic.com

Máquinas de hielo en cubos - Serie CIM

. Tres años de garantía en piezas y mano de obra.
. Cinco años de garantía en piezas de evaporadores y compresores.
. Incluye los condensadores remotos.

Máquinas de hielo en cubos - Serie ICE

. Tres años de garantía en piezas y mano de obra.
. Cinco años de garantía en piezas de evaporadores y compresores.

Máquinas de hielo en escamas - Serie MFI

. Tres años de garantía en piezas y mano de obra.
. Cinco años de garantía en piezas de compresores.

Máquinas de hielo BISTROT

. Tres años de garantía en piezas y mano de obra.

Máquinas de hielo nugget - Serie GEM

. Tres años de garantía en piezas y mano de obra.
. Cinco años de garantía en piezas de compresores.

Dispensadores - CD

. Los dispensadores para hoteles de la serie CD tiene una garantía de tres años para las piezas y la mano de obra.

Depósitos de almacenamiento

. Dos años de garantía en piezas y mano de obra.

Sistemas de filtro colector de agua

. Un año de garantía en piezas y mano de obra (no incluye los cartuchos)

TÉRMINOS Y CONDICIONES

. Todas las unidades han sido probadas según las normas AHRI 810 y 820 basadas en 90ºF (32º C) para el aire y 70º F (21º C) para el agua.
. Todas las medidas de altura de los depósitos y de las máquinas de hielo con almacenamiento incorporado incluyen la altura de las patas o de las ruedas, según corresponda.
. Para acceder a la lista completa de los Términos y Condiciones, visite el enlace “Cumplimiento y cadena de suministro” en www.iceomatic.com

DESCUBRA CUÁL ES SU MÁQUINA DE HIELO ICE-O-MATIC

. ¿Satisface su máquina de hielo actual su demanda durante los periodos más calurosos del año?
. ¿Cuáles son los diferentes lugares o ubicaciones del establecimiento donde es necesario que haya hielo? ¿Será suficiente con una máquina de hielo o necesitará varias?
. ¿Ha planificado la demanda futura? Considera aumentar al menos una 20% más la capacidad de las nuevas instalaciones.

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	CANTIDAD APROXIMADA DE HIELO UTILIZADO EN UN DÍA
Restaurante	0,4 kg por persona
Cocktail	1,5 kg por persona por asiento
Barra de ensaladas	650 kg por metro cúbico
Servicio rápido	150 ml por 200-300 ml de bebida/ 240 ml por 350-470 ml de bebida/ 350 ml por 530 -710 ml de bebida
HOSPEDAJE	CANTIDAD APROXIMADA DE HIELO UTILIZADO EN UN DÍA
Hielo de invitados	2,3 kg por habitación
Restaurante	0,7 kg por persona
Cocktail	1,5 kg por persona por asiento
Catering	0,5 kg por persona
SANIDAD	CANTIDAD APROXIMADA DE HIELO UTILIZADO EN UN DÍA
Hielo para pacientes ;	4,5 kg por cama
Cafetería ;	0,5 kg por persona
TIENDA CANTIDAD	APROXIMADA DE HIELO UTILIZADO EN UN DÍA
Bebidas	180 ml por 350 ml de bebida/ 300 ml por 600 ml de bebida
Placa de frío	50% más de hielo utilizado por día
Bolsa de hielo	Peso por bolsa x número de bolsas vendidas al día

CONDICIONES DE INSTALACIÓN DE ICE-O-MATIC

Deje suficiente espacio para los siguientes elementos
. La máquina de hielo, el depósito y el filtro de agua
. Flujo de aire
nota: si la máquina de hielo va a tener poco espacio considere adquirir una unidad CIM.
Usos
. ¿Cuáles son las características de voltaje y amperaje de la toma de corriente que necesita esta máquina de hielo?
. ¿Hay algún sumidero dentro de la distancia de 1,8 metros?
. ¿Hay alguna toma de agua con válvula de cierre?
. ¿Se encuentran todas estas cosas dentro de un margen de 1,8 metros de distancia de donde irá ubicada la máquina de hielo?
Instalación remota
. ¿Hay alguna zona con un condensador exterior por encima de la máquina de hielo?
. ¿Es fácil acceder al tejado y entrar desde él?
. ¿Cuál es la precarga máxima para el funcionamiento de la línea de tubería?

Equipos Ice O Matic

A continuación encontrará una guía que le ayudará a comprender nuestros números de modelo. Consulte de la página 5 a 15 cuando necesite ayuda para decodificar los números de modelo de nuestras máquinas de hielo.

Características eléctricas de la unidad

0-115/60/1	**5-220-240/50/1**	**6-208-230/60/1**	**7-208-230/60/3**

Máquinas de hielo de la serie Elevation

CIM • 03 • 3 • 0 • A

- Tipo de condensador: A = Aire, W = Agua, R = Remoto
- Características eléctricas de la unidad: 0, 5, 6, 7
- Ancho de la máquina en pulgadas: 3 para 30", 2 para 22", 4 para 48"
- Tamaño familiar básico (libras/24 horas): 03 = 300 libras, 04 = 400 libras, 10 = 1000 libras
- Modelo CIM = Máquina de hielo en cubo de la serie Modular

Máquinas de hielo en cubo de la serie Ice

ICEU • 070 • A

- Tipo de condensador: A = Aire, W = Agua, R = Remoto, T = Aire/Descarga superior de aire
- Características eléctricas de la unidad: 0, 5, 6, 7
- Tamaño familiar básico (libras/24 horas): 025 = 250 libras, 04 = 400 libras Modelo ICE = Máquina modular serie
- Model, ICEU = Máquina de hielo bajo mostrador

Máquinas de hielo nugget

GEM • 095 • 6 • A

- A = refrigerada por aire, W = refrigerada por agua, R = condensador remoto
- Características eléctricas de la unidad: 0, 5, 6
- Tamaño familiar básico (libras/24 horas): 950 libras aproximadamente
- Máquina de hielo nugget modular

Máquinas de hielo en escamas

MFI • 05 • 0 • A

- Tipo de condensador: A = Aire, W = Agua, R = Remoto
- Características eléctricas de la unidad: 0, 5, 6
- Tamaño familiar básico: 05 = 500 libras, 125 = 1,250 libras
- Modelo: MFI = Máquina de hielo en escamas modular

Condensadores remotos

RCA • 20 6 • 1 -HM

- (blanco) = con Head Master, -HM = sin Head Master
- Número de circuitos: 1
- Características eléctricas de la unidad: 0 o 6
- Indica el tamaño de la bobina: 10, 20 o 30
- RCA = condensador remoto para máquinas de hielo
  RGA = condensador remoto para máquinas de hielo en escamas/perlas

Depósitos

B • 55

- Tamaño aproximado: 55 = 550 libras de capacidad
- Modelo B = Depósito

Sistemas de filtración de agua

IFI • 4 • C

- Tipo de conexión: C = Compresión
- Tamaño de conexión: 4 = 1/4", 8 = 3/8"
- Tipo de filtro: IFI = filtro Ice-O-Matic, TIPO EN LÍNEA

IFQ • 1

- Número de cartuchos: 1 = Sencillo, 2 = Doble
- Tipo de filtro: IFQ = Sistema de filtración Ice-O-Matic, serie IFQ

LA SERIE ELEVATION

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

ZONA DE ALIMENTOS
Mantener la higiene nunca fue tan sencillo. Las partes de plástico especial de la zona de alimentos se pueden encajar, sacar e introducir en el lavavajillas.

TUBO DE DISTRUBUCIÓN DE AGUA
No necesita escobilla para botellas. Se quita y se desmonta fácilmente para su limpieza. Apto para lavavajillas.

DOBLE ESCAPE
Su tecnología innovadora permite la descarga del aire caliente desde la parte lateral o superior de cada unidad.

LIMPIEZA ONE-TOUCH
Desinfección y desalinización simplemente apretando un botón. Señal LED cuando es necesaria la limpieza.

FILTRO AKF-1 ESTÁNDAR
Su fácil limpieza y el filtro desmontable y lavable son comunes en las máquinas de la serie Elevation.
El marco magnético facilita su instalación y mantenimiento.

MÁQUINAS DE HIELO EN CUBO DE LA SERIE ELEVATION/ modular

Medidas del modelo Ancho (A) x Profundidad (P) x Altura (A) (mm)	Número de modelo	Producción de hielo kg/24 hr @ 21°C Aire 10°C Agua	Producción de hielo kg/24 hr @ 32°C Aire 21°C Agua	Unidad condensadora	Características de voltaje	Peso de envío aproximado (kg)
CIM0335 ON B55	CIM0335A	132	100	Aire	220-240/50/1	65.7
	CIM0435A	209	161	Aire	220-240/50/1	70.3
	CIM0535A	240	193	Aire	220-240/50/1	70.3
	CIM0535R*	222	193	Remoto	220-240/50/1	72.5
	CIM0535W	241	216	Agua	220-240/50/1	70.3
	CIM0635A	265	204	Aire	220-240/50/1	72.5
CIM0325 ON B42	CIM0325A	132	100	Aire	220-240/50/1	68
	CIM0525A	240	193	Aire	220-240/50/1	75
	CIM0825A	418	329	Aire	220-240/50/1	100
	CIM0825R*	414	369	Remoto	220-240/50/1	100
CIM1125	CIM1125A	425	374	Aire	220-240/50/1	105
	CIM1125R*	469	420	Remoto	220-240/50/1	98
CIM0835 ON B55	CIM0835A	418	329	Aire	220-240/50/1	100
	CIM0835R*	413	369	Remoto	220-240/50/1	100
	CIM0835W	409	367	Agua	220-240/50/1	96
	CIM0835GA	383	322	Aire	220-240/50/1	105
	CIM1135A	425	374	Aire	220-240/50/1	105
	CIM1135R*	470	420	Remoto	220-240/50/1	107
	CIM1135W	467	420	Agua	220-240/50/1	102

*Las máquinas de hielo con refrigeración remota necesitan condensadores remotos y un set en línea. Véase la serie RCA/RGA de condensadores remotos.

Producción diaria de hielo basada en la forma del cubo de hielo "half". Ice-O-Matic se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento sin compromiso alguno.

MEDIDAS DEL CUBO FULL	
A x P x A (mm)	22 x 22 x 22
MEDIDAS DEL CUBO HALF	
A x P x A (mm)	10 x 22 x 22

Cubo grande:
Solo CIM0835GA

NOTA: Por favor, al hacer su pedido especifique el cubo Half (H) o Full (F).

MÁQUINAS DE HIELO EN CUBO DE LA SERIE ELEVATION/ modular

Medidas del modelo Ancho (A) x Profundidad (P) x Altura (A) (mm)	Número de modelo	Producción de hielo kg/24 hr @ 21°C Aire 10°C Agua	Producción de hielo kg/24 hr @ 32°C Aire 21°C Agua	Unidad condensadora	Características de voltaje	Peso de envío aproximado (kg)
CIM1845 ON 5110	CIM1845A	771	588	Aire	208-230/50/1	141
	CIM1845W	771	658	Agua	208-230/50/1	136

*Las máquinas de hielo con refrigeración remota necesitan condensadores remotos y un set en línea. Véase la serie RCA/RGA de condensadores remotos.

Producción diaria de hielo basada en la forma del cubo de hielo "half". Ice-O-Matic se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento sin compromiso alguno.

NOTA: Por favor, al hacer su pedido especifique el cubo Half (H) o Full (F).

MEDIDAS DEL CUBO FULL	
A x P x A (pulgadas)	78 x 78 x 78
A x P x A (mm)	22 x 22 x 22
MEDIDAS DEL CUBO HALF	
A x P x A (pulgadas)	3/8 x 78 x 78
A x P x A (mm)	10 x 22 x 22

MÁQUINAS DE HIELO EN CUBO DE LA SERIE IC

Medidas del modelo Ancho (A) x Profundidad (P) x Altura (A) (mm)	Número de modelo	Producción de hielo kg/24 hr @ 21°C Aire 10°C Agua	Producción de hielo kg/24 hr @ 32°C Aire 21°C Agua	Unidad condensadora	Características de voltaje	Peso de envío aproximado (kg)
	ICEU225A	96	65	Aire	220-240/50/1	73
	ICEU225W	95	79	Agua	220-240/50/1	73
	ICEU305A	136	101	Aire	220-240/50/1	93
	ICEU305W	143	121	Agua	220-240/50/1	92
	ICE1405A	623	486	Aire	220-240/50/1	141
	ICE1405W	630	539	Agua	220-240/50/1	127
	ICE1405R	645	518	Remoto	220-240/50/1	136

*Las máquinas de hielo con refrigeración remota necesitan condensadores remotos y un set en línea. Véase la serie RCA/RGA de condensadores remotos.

Producción diaria de hielo basada en la forma del cubo de hielo "half". Ice-O-Matic se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento sin compromiso alguno.

MEDIDAS DEL CUBO FULL	
A x P x A (mm)	22 x 22 x 22
MEDIDAS DEL CUBO HALF	
A x P x A (mm)	10 x 22 x 22

MÁQUINAS DE HIELO BISTROT

Medidas del modelo Ancho (A) x Profundidad (P) x Altura (A) (mm)	Número de modelo	Producción de hielo kg/24 hr @ 21°C Aire 10°C Agua	Producción de hielo kg/24 hr @ 32°C Aire 21°C Agua	Almacenamiento de hielo (kg)	Unidad condensadora	Características de voltaje	Peso de envío aproximado (kg)
	ICEU36A	20	18	6	Aire	230/50/1	33
	ICEU36W	20	18	6	Agua	230/50/1	33
	ICEU46A	23	20	8	Aire	230/50/1	36
	ICEU46W	23	20	8	Agua	230/50/1	36
	ICEU56A	28	26	8,5	Aire	230/50/1	37
	ICEU56W	28	26	8,5	Agua	230/50/1	37
	ICEU66A	28	26	15	Aire	230/50/1	40
	ICEU66W	28	26	15	Agua	230/50/1	40
	ICEU86A	39	35	15	Aire	230/50/1	41
	ICEU86W	38	34	15	Agua	230/50/1	41
	ICEU 106A	46	44	22	Aire	230/50/1	44
	ICEUIO 6W	50	45	22	Agua	230/50/1	44
	ICEU126A	57	55	22	Aire	230/50/1	45
	ICEU126W	63	58	22	Agua	230/50/1	45
	ICEU146A	75	70	40	Aire	230/50/1	65
	ICEU146W	75	71	40	Agua	230/50/1	65
	ICEU186A	88	82	40	Aire	230/50/1	65
	ICEU186W	85	80	40	Agua	230/50/1	65
	ICEU206A	93	90	50	Aire	230/50/1	67
	ICEU206W	96	90	50	Agua	230/50/1	67

* Las medidas incluyen sólo el armazón. Las patas añaden 12,5 mm de altura a la máquina.

MÁQUINAS DE HIELO PEARL Ice - Modular

Medidas del modelo Ancho (A) x Profundidad (P) x Altura (A) (mm)	Número de modelo	Producción de hielo kg/24 hr @ 21°C Aire 10°C Agua	Producción de hielo kg/24 hr @ 32°C Aire 21°C Agua	Unidad condensadora	Características de voltaje	Peso de envío aproximado (kg)
GEM0655 ON IOD200	GEM0655A	302	224	Aire	220-240/50/1	93
	GEM0655W	317	262	Agua	220-240/50/1	91
	GEM0955A	478	349	Aire	220-240/50/1	110
	GEM0955W	512	420	Agua	220-240/50/1	100

MEDIDAS DEL HIELO NUGGET	
A x Dia. (mm)	12,7 x 9,5

MÁQUINAS DE HIELO EN ESCAMAS - Modular

Medidas del modelo Ancho (A) x Profundidad (P) x Altura (A) (mm)	Número de modelo	Producción de hielo kg/24 hr @ 21°C Aire 10°C Agua	Producción de hielo kg/24 hr @ 32°C Aire 21°C Agua	Unidad condensadora	Características de voltaje	Peso de envío aproximado (kg)
MFI0805	MFI0805A	333	245	Aire	220-240/50/1	93
	MFI0805W	334	274	Agua	220-240/50/1	91
	MFI1255A	572	408	Aire	220-240/50/1	98
	MFI1255W	558	454	Agua	220-240/50/1	104
	ICEF155A*	70	25	Aire	230/50/1	59
	ICF155W*	73	25	Agua	230/50/1	59

* Las medidas incluyen sólo el armazón. Las patas añaden 12,5 mm de altura a la máquina.

CONDENSADORES REMOTOS

Medidas del modelo Ancho (A) x Profundidad (P) x Altura (A) pulgadas (mm)	**Número de modelo**	**Descripción**	**Características de voltaje**	**Peso de envío aproximado** (kg)
	**RCA-1061**	Condensador remoto para los modelos CIM0535R, CIM0635R	208-230/50-60/1	44
	**RCA-2061**	Condensador remoto para los modelos ICE1135R, ICE1405R, CIM0825R, CIM0835R, CIM1125R, CIM1445R	208-230/50-60/1	50
	**RCA-3061**	Condensador remoto para los modelos ICE1807R, ICE2107R	208-230/50-60/1	54

DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO

Medidas del modelo	Número de modelo	Capacidad del depósito (kg)	Medidas del depósito Ancho (A) x Profundidad (P) x Altura (A) (mm)	Peso de envío aproximado (kg)
	B25PP	110	762 x 787 x 711	34
	B40PS	156	762 x 787 x 953	47
	B42PS	160	559 x 787 x 1270	45
	B55PS	232	762 x 787 x 1270	57
	B110PS	388	1219 x 787 x 1270	87
	B700-30	308	762 x 787 x 1524	96
	B1000-48	454	1219 x 787 x 1424	122
	B1300-48	599	1219 x 787 x 1651	123
	B1325-60	601	1524 x 787 x 1424	146
	B1600-60	753	1524 x 787 x 1651	154

* La tapa del depósito es gratuita para las máquinas Pearl Ice, las máquinas de hielo en escamas y las máquinas de hielo en cubo si la solicita junto con la máquina al hacer su pedido. Si se solicita por separado estará sujeta al precio de la lista de precios.
SP: Laterales de acero inoxidable con parte superior y trasera galvanizadas. SS: Estructura íntegramente en acero inoxidable.

ADAPTADORES DE TAPAS DE DEPÓSITO

Tapas de depósito *para combinar depósitos anchos con los modelos más pequeños*

Número de modelo	Descripción	Peso de envío aproximado (kg)
KBT5	Tapa de depósito para máquinas de las series ICE y CIM de 762 mm incluida la familia ICE1506 **solo para depósito B110**	14
KBT19	Kit de depósito para las series CIM, ICE, MFI y GEM de 559 mm sobre un depósito de 762 mm	10
KBT22	Kit de depósito para las series (2) GEM o (2) MFI sobre un B110	15
KBT23	Kit de depósito para las series (1) GEM o (1) MFI sobre un depósito B110	15
KBT24	Kit de depósito para las series (1) GEM o (1) MFI sobre un depósito de 559mm	5
BPF-1	Panel de relleno de máquinas de hielo en cubo de las series ICE y CIM de 762 mm **solo para depósitos B110**	4

ACCESORIOS PARA DEPÓSITOS

Accesorios para depósitos *(descuento aplicado en las piezas)*

Número de artículo	Descripción	Peso de envío aproximado (kg)
KLSCO	Pala recogedora de hielo de 2,4 litros*	0,5
KSSCO	Pala recogedora de hielo de 0,5 litros*	0,5
KSHOV	Pala de plástico	1,4
KSHOB	Soporte de pala	0,9
KICEP	Removedor de plástico	3,2
KPBRA	Soporte de removedor	0,9

* La pala recogedora de hielo para los modelos B700-30, B1000-48, B1300-48, B1325-60 se vende por separado

CONFIGURACIÓN DE LAS MÁQUINAS DE HIELO

Configuración de una única máquina de hielo

Ice-O-Matic ofrece una línea completa de depósitos para la mayoría de las aplicaciones. Desde depósitos de hielo con puerta frontal inclinada en la parte baja hasta depósitos verticales de gran capacidad para ahorrar espacio. Tenemos depósitos para satisfacer cualquiera de sus necesidades. La siguiente tabla le ayudará a crear el sistema que necesite de una manera fiable y rentable.

Nº de modelo de depósito	Estilo	Capacidad del depósito en kg	Peso de envío aproximado kg	Máquinas de hielo en cubo de la serie CIM		Máquinas de hielo en cubo de la serie ICE			Máquinas de hielo Pearl Ice®	Máquina de hielo en escamas
				565 mm de ancho	762 mm de ancho	565 mm de ancho	762 mm de ancho	1219 mm de ancho	533 mm de ancho	533 mm de ancho
B25PP*	Frente inclinado	110	34	KBT19	△△	KBT19	△△	N/A	KBT19	KBT19
B40PS	Frente inclinado	156	47	KBT19	△△	KBT19	△△	N/A	KBT19	KBT19
B42PS	Frente inclinado	160	45	△△	N/A	△△	N/A	N/A	KBT24	KBT24
B55PS	Frente inclinado	232	57	KBT19	△△	KBT19	△△	N/A	KBT19	KBT19
B110PS	Frente inclinado	388	74	N/A	BPF-1***	N/A	BPF-1***	△△	KBT23	KBT23
B700-30	Vertical	308	96	△△	△△	△△	△△	N/A	△△	△△
B1000-48	Vertical	454	122	△△	△△	△△	△△	△△	△△	△△
B1300-48	Vertical	599	123	△△	△△	△△	△△	△△	△△	△△
B1325-60	Vertical	601	146	△△	△△	△△	△△	△△	△△	△△
B1600-60	Vertical	753	154	△△	△△	△△	△△	△△	△△	△△

* Juego no requerido. Rotocast acabado N/A - No aplicable
** ICE1506 es compatible con B700-30, B1100-48, B1300-48 y B1600-60
*** BPF-1 utilizada sólo con B110

Si tiene un modelo antiguo de depósito B110 tilice el KBT5

Configuración de máquinas de hielo agrupadas

Hay veces en que es aconsejable instalar sobre un depósito 2 máquinas de hielo juntas. Puede haber varias razones para ello: obtener más producción, alternar las máquinas, etc. Ice-O-Matic ofrece una variedad de juegos y depósitos con tapas personalizadas para cualquier aplicación. La siguiente tabla le ayudará a crear el sistema que necesite de una manera fiable y rentable.

Nº de modelo de depósito	Estilo	Capacidad del depósito en kg	Aproximado Peso de envío (kg)	Serie CIM Máquinas de hielo		Serie ICE Máquinas de hielo en cubo			Máquinas de hielo Pearl Ice®	Máquina de hielo en escamas
				565 mm de ancho	762 mm de ancho	565 mm de ancho	762 mm de ancho	1219 mm de ancho	533 mm de ancho	533 mm de ancho
B25PP*	Frente inclinado	110	34	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
B40PS	Frente inclinado	156	47	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
B42PS	Frente inclinado	160	45	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
B55PS	Frente inclinado	232	57	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
B110PS	Frente inclinado	388	74	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	KBT22	KBT22
B700-30	Vertical	308	96	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
B1000-48	Vertical	454	122	△△	N/A	△△	N/A	N/A	△△	△△
B1300-48	Vertical	599	123	△△	N/A	△△	N/A	N/A	△△	△△
B1325-60	Vertical	601	146	△△	N/A	△△	N/A	N/A	△△	△△
B1600-60	Vertical	753	154	△△	N/A	△△	N/A	N/A	△△	△△

* Juego no requerido. Rotocast acabado N/A - No aplicable

DISPENSADORES DE HIELO EN CUBO PARA HOTELES

Medidas Ancho (A) x Profundidad (P) x Altura (A) (mm)	Nº de modelo	Dispensador accionado por	Capacidad del depósito (kg)	Características de voltaje	Peso de envío aproximado (kg)
	CD40522	Pulsación	55	220-240/50/1	104
	CD40530	Pulsación	81	220-240/50/1	100

SISTEMAS DE FILTRACIÓN DE AGUA

Medidas del modelo (mm)	N.º de modelo	Descripción	Caudal máximo (lpm)	Presión máxima (psi)	Temperatura máxima de funcionamiento (ºC)	Rango de micrones	Peso de envío aproximado (kg)
IFQ1 152 x 102 x 381	IFQ1	Filtro sencillo	5,7	125	38	0,5	2
IFQ1-XL 533 X 152 X 102	IFQ1-XL	Filtro sencillo	8,5	125	38	0,5	2,3
IFQ2 254 x 152 x 406	IFQ2	Filtro doble	11,4	125	38	0,5	4
IFI4C, IFI8C 57 x 279	IFI4C	Compresión de cartucho simple en línea de 6 mm	3,8	100	38	10	1
	IFI8C	Compresión de cartucho simple en línea de 10 mm	3,8	100	38	10	1

Cambiar los cartuchos IOM	
Número de modelo	**Descripción**
IOMQ	Cartucho sencillo de recambio rápido para IFQ1 o IFQ2.
IOMQ-XL	Cartucho sencillo de recambio rápido para IFQ1-XL.
IOMWFRC	Filtro de recambio sencillo con accesorios macho de conexión rápida para sistemas de filtro colector.

Características del cartucho de filtro:

. Inhibe la formación de escamas
. Elimina la suciedad y los sedimentos
. Reduce el cloro, el sabor y el olor
Ice O Matic recomienda el uso de agua filtrada en todos los productos de fabricación de hielo

Filtros de agua										
	Hielo en cubo					Hielo en escamas		Hielo en perla		
	CIM0330... CIM0636	ICEU070	ICEU225 - CIM635	ICE0835 - CIM1135	ICE1400 - ICE2100	MFI0500 - MFI1256	MFI1506	GEMU090	GEM0450 - GEM0950	GEM1306
IFI4C, IFI8C		X						X		
IFQ1	X		X			X			X	
IFQ1-XL				X			X			X
IFQ2					X					

ACCESORIOS

Accesorios de máquinas de hielo modulares		
Número de artículo	**Descripción**	**Peso de envío aproximado** (kg)
KBT5	Tapa de depósito para máquinas de las series ICE y CIM de 762 mm incluida la familia ICE1506 **solo para depósitos B100**	14
KFS7-22	Adaptador requerido máquina de la serie ICE de 559 mm sobre un Freestyle® 7000 (también se requiere adaptador de Coca-Cola™)	1,4
KFS7-30	Adaptador requerido para máquinas de las series ICE y CIM de 762 mm, 1000 libras y debajo de un Freestyle de la serie 7000 (también se requiere adaptador de Coca-Cola™)	2,3
KIBD-01	Kit de control del hielo, requerido para la instalación de máquinas de hielo en cubo modulares de 559 mm de ancho de la serie ICE sobre dispensadores Freestyle de Coca-Cola™	1,8
KCUBEDISP	Kit necesario para montar las máquinas ICE y CIM en el dispensador de bebidas (Cornelius and Lancer)	1,0
BPF-1	Panel de relleno de máquinas de hielo en cubo de las series ICE y CIM de 762 mm **solo para depósitos B110**	4

Accesorios de condensador remoto		
Número de modelo	**Descripción**	**Peso de envío aproximado** (kg)
RT325 404	Kit de tubería precargada de 7,6 m para unidades que usan refrigerante R-404A	6
RT340 404	Kit de tubería precargada de 12,1 m para unidades que usan refrigerante R-404A	8
RT375 404	Kit de tubería precargada de 22,8 m para unidades que usan refrigerante R-404A	16
1051222-01*	Kit opcional de rejilla de protección para RCA-1001 y RCA-1061	3,6
1051222-02*	Kit opcional de rejilla de protección para RCA-2061	5,4

** Aplicado el descuento de las piezas*

Accesorios para filtros de aire		
Número de modelo	**Descripción**	**Peso de envío aproximado** (kg)
AFK-1	Kit de filtro de aire magnético para las series CIM 300, 400, 500 y 600	5

Máquinas Pearl Ice® - Tapas de depósito y accesorios *(necesarias para las siguientes configuraciones)*		
Número de modelo	**Descripción**	**Peso de envío aproximado** (kg)
KBT19	Kit de depósito para las series ICE y GEM en un depósito de 762 mm	10
KBT22	Kit de depósito para (2) GEM0655 o (2) GEM0955 en un B110	15
KBT23	Kit de depósito para (1) GEM0655 o (1) GEM0955 en un B110	15
KBT24	Kit de depósito para (1) GEM0655 o (1) GEM0955 en un B42	5
KBT15022	Kit de adaptador y palanca de depósito para máquinas de hielo en cubo de 559 mm y máquina de hielo GEM en IOD150	5
KBT25022	Kit de adaptador y palanca de depósito para máquinas de hielo en cubo de 559 mm y máquina de hielo GEM en IOD200, 250	13
KGEMDISP	Kit necesario para montar la máquina GEM en el dispensador de bebidas (Cornelius and Lancer)	1
KGEMFS	Kit de control del hielo, necesario para la instalación de máquinas Pearl Ice® en los dispensadores Freestyle de Coca-Cola™ modelo 9000. Se requiere adaptador de coca cola que coincida con el color del dispensador Freestyle (rojo, plateado o negro)	3

MEDIDAS DEL HIELO NUGGET	
A x Dia. (mm)	13 x 10

PROYECTO 51

Foodservice Solutions

902 33 51 51

C/ Copenhague, 7 - 28232 Las Rozas (Madrid)

proyecto51.com