



PROYECTO 51

Foodservice Solutions

Máquina de sobremesa, de 2 sabores y mezcla, **con bomba y agitador para el yogur** por cada tolva. Construida enteramente en acero inoxidable.

Tiene una producción de 35 litros/hora (70 x 2 litros/hora). Depósitos superiores, con capacidad de 13,2 litros cada uno; la mezcla fluye directamente al cilindro congelador, con una capacidad de 2,7 litros cada uno.

Luz de mezcla mínima que indica un bajo nivel de mezcla en el depósito (parpadea para avisar que se añade más mezcla). Cuando la mezcla está baja, el equipo se apaga automáticamente para evitar daños. Posibilidad de seleccionar la opción de aviso acústica de mezcla baja. Incorpora también un indicador de limpieza, reflejando el número de horas transcurridas desde la última limpieza.

Dotada de serie del sistema **Softech Control**: microprocesador de control digital de vidrio



C722 con carro opcional ADA (sin puerta)



MÁQUINA DE HELADO SOFT MODELO C-722 especial yogur

templado que asegura y regula la refrigeración del producto para mantener perfecta la viscosidad del yogur en todo momento. Posibilidad de seleccionar entre varios idiomas y de comprobar el nº de porciones servidas.

Componentes ahorradores de energía SHR (Refrigeración Separada del Depósito) y CTR (Retención de la Temperatura del Cilindro), que mantienen el producto a temperaturas idóneas en el cilindro congelador y en la tolva para evitar su desintegración y ahorrar energía durante los periodos de no utilización.

Puerta termoplástica diseñada especialmente para una rápida expulsión del producto con un simple movimiento. Es muy resistente y elimina la condensación. El diseño exclusivo de las cuchillas de plástico permite un perfecto rascado del cilindro, obteniendo así una expulsión rápida y suave de la mezcla y un óptimo control del over run.

Accesorios opcionales:

- Extractor opcional del aire (TAD). .
- Carro standard C206 con ruedas y puerta Peso 33,6 Kg
- Carro ADA con ruedas y sin puerta (ideal para self service). Peso: 33,6 Kg
- Cierre de tolvas



C722 con TAD

DATOS TECNICOS

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Producción | 80 litros/hora (40 x 2) |
| Alimentación eléctrica | 380-415/50Hz/III 220-240 / 50Hz/I |
| Compresor | 3,73 CV |
| Batidor | 2 x 1 CV |
| Capacidad del depósito | 2 x 13,2 lts. |
| Capacidad del cilindro | 2 x 2,7 lts |
| Potencia | 4,1 Kw |

| | |
|---------------|---|
| Ancho | 592 mm. |
| Fondo | 858 mm. |
| Alto | 927 mm. |
| Peso neto | 249 Kgs. |
| Peso embalada | 275,8 Kgs. |
| Refrigeración | - Aire: dejar espacio de 76mm en todos los lados. - Agua: entrada de agua y desagüe por la parte trasera 3/8"FTP |

